

OBI Fasadna barva

Fasadni premaz z dobro pokrivnostjo in do 6-letno* zaščito pred vremenskimi vplivi

Opis izdelka

Predvidena uporaba

OBI Fasadna barva je visokokakovostna fasadna barva za fasadne premaze na mineralnih podlagah, kot sta betonski zid in omet, ter za obnovitvene premaze na trdno oprijetih starih premazih na osnovi disperzije. Ni primerno za stare elastične premaze.

Lastnosti:

- 6 let* Vremenska zaščita
- Dobra pokrivnost
- Enostavna obdelava
- Zelo dober rezultat udarca
- Z barvami OBI Niansirna barva se lahko omejeno obarvajo.

Odtenki

Bela

Shranjevanje

Hladno, a brez zmrzali

Izjava o izdelku

Lastnosti v skladu s standardom DIN EN 1062
Prepustnost za vodno paro: vrednost $s_d < 0,14$ m, razred V1 (visoka)
Stopnja prepustnosti za vodo: vrednost $w > 0,5$ [kg/(m² - h0,5)] W1 (visoka)

Poraba:

Približno 160 ml/m² na gladkih podlagah. na hrapavih podlagah ustrezno več. Natančna poraba s preskusnim premazom preiskujejo.

Gostota:

približno 1,5 g/cm³

Sestavine:

Vezivo (plastična disperzija), pigmenti, polnila, Voda, esterski alkohol, aditivi (pomožna sredstva), konzervansi (metilzotiazolinon/benzizotiazolinon), lahko povzroči alergijske reakcije.

Temperaturn a odpornost

Temperatura obdelave in predmeta ne sme biti nižja od +5 °C

Embalaza/velik osti posod

2,5 litra, 5 litrov in 10 litrov

Tehnologija obdelave in uporabe

Združljivost:	OBI Fasadna barva lahko obarvate z OBI FNiansirna barva postanejo,
Obnavljanje	Po približno 12 urah pri 20 °C in 65 % relativni vlažnosti pri hladno in vlažno vreme ter glede na vrsto in vpojnost Čas sušenja se lahko podaljša, če je podlaga preveč trda.
Čiščenje orodij	Takoj po uporabi z vodo in milom
Čas sušenja	Popolnoma se posuši in se lahko naloži po približno 3 dneh pri 20 °C. in 65-odstotno relativno vlažnostjo. V hladnem in vlažnem vremenu se lahko čas sušenja podaljša.

Struktura barve:

1. Priprava

Dobro prekrijte neposredno okolico fasade. Okno in vratnih okvirjev, zlasti steklenih površin, z lepilnim trakom. Podlaga mora biti nosilna, čista, suha, trdna in brez maščob. Strokovno popravite manjše razpoke in luknje. Stare kredaste premaze in lepilne barve temeljito sperite z vodo, po sušenju utrdite z OBI Fassadengrund in pustite, da se dobro posušijo. Počakajte, da se novi ometi sušijo vsaj 3 tedne. Z OBI Fassadengrundom temeljite zelo vpojne in kredne podlage, npr. apnenno-cementne omete.

2. Obdelava

Barva je pripravljena za uporabo in jo je treba le dobro premešati. se uporablja. Nanaša se lahko s čopičem ali valjčkom. Ne pod +5 °C Postopek. Po strokovni predobdelavi podlage priporočamo temeljni premaz za optimalno zaščito vaše fasade. V ta namen razredčite OBI Fasadna barva z največ 10 % vode. Zgornji sloj nanesite nerazredčen. Obdelujte sosednje površine brez premora in kot celoto. Med odmori čopič in valjček tesno zavijte s plastično folijo. Na koncu orodje očistite s toplo vodo. OBI Fasadna barva je površinsko suha po približno 12 urah in jo je mogoče prebarvati. Po približno 3 dneh se je posušila in bila pripravljena na dež.

Nasvet: Pred uporabo valjček za barvo rahlo navlažite. Med prekinitvami orodje shranjujte zavito v plastično vrečko. Tako lahko takoj po odmoru nadaljujete z delom.

Upoštevanje

Hranite zunaj dosega otrok. Za pršenje uporabite kombinirani filter A2/P2. Za brušenje uporabljajte prašni filter P2. Med nanašanjem in sušenjem poskrbite za temeljito prezračevanje. Med uporabo barve ne jejte, ne pijte in ne kadite. V primeru stika z očmi ali kožo

Kožo takoj temeljito sperite z vodo. Ne izpuščajte v kanalizacijo, vodotoke ali Ne dovolite, da bi segel do tal. Orodje takoj po uporabi očistite z milom in vodo.

Odstranjevanje

Reciklirajte samo prazne zabojnike. Tekoče ostanke materialov odložite na zbirnem mestu za stare barve/lakirje, posušene ostanke materialov pa odložite kot gradbene odpadke in odpadke pri rušenju objektov ali kot komunalne ali gospodinjske odpadke.

Oznaka odpadka: EWC 08 01 12

Mejna vrednost EU za vsebnost HOS

tega izdelka (Cat. A/c: 40 g/l (2010)). Ta izdelek vsebuje največ 20 g/l HOS.

Oznaka izdelka Barve in laki

M-DF-02

*Za zaščito pred vremenskimi vplivi do 6 let, odvisno od konstrukcije, izpostavljenosti vremenskimi vplivom in pravilne uporabe. Za pravilno uporabo upoštevajte navodila na etiketi in v tehničnem listu.

november 2014

Te tehnične informacije so bile pripravljene na podlagi najnovejših dosežkov in naših izkušenj. Vendar pa kupec/uporabnik zaradi raznolikosti podlag in pogojev objekta ni oproščen obveznosti, da na lastno odgovornost preizkusi naše materiale glede njihove primernosti za predvideno uporabo v ustreznih pogojih objekta na strokoven in profesionalen način. Veljavna je samo najnovejša različica tehničnih informacij.

Rühi Farben GmbH - Roßdörfer Straße 50 - 64372 Ober-Ramstadt - Telefon (0 6154) 71-0 - Faks (0 6154) 711328
Proizvedeno za OBI - www.obl.de