

IZJAVA O LASTNOSTIH v skladu z Uredbo (EU 215/1185)

TAURUS

Št.004/2018

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
Samostoječi kamin za občasno kurjenje brez dovoda tople vode, z zaprtimi požarnimi vrati EN 13240:2006, **TAURUS** (družina Taurus Ceramic).
2. Vrsta, serija ali serijska številka ali katerikoli drugi element, ki omogoča identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11(4): Serijska št. (glejte oznako na izdelku).
3. Predvidena uporaba ali uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec: Samostoječi kamin za občasno kurjenje brez dovoda tople vode, z zaprtimi požarnimi vrati.
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in kontaktni naslov proizvajalca, kot je zahtevano v skladu s členom 11: (5) Pro Termo doo, Jana Kolara 135, Stara Pazova 22300, Serbia
5. Kjer je primerno, ime in kontaktni naslov pooblaščenega zastopnika, čigar mandat zajema naloge, določene v členu 12 (2) –
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V: Sistem 3
7. Izjava o lastnostih glede na gradbeni proizvod s harmoniziranim standardom:
TERMOPLAM – LTD, NB 2608, Republic of Bulgaria, Sofia 1309, Residential Complex "Razsadnik-Konyovitsa", bl. 82, ent. B, 3rd floor, ap. 53., Test report 75/24.11.2017, ANNEX A, Test report No.: 962T.1/31.10.2018 of Laboratory testing and calibration "LIPGEI" Sofia
8. Deklarirana zmogljivost:

- Harmonizirana tehnična specifikacija	EN 13240:2006
- Bistvena lastnost	zmogljivost
- Požarna varnost	NPD
- Požarna zaščita	A1
- Oddaljenost od gorljivih materialov	stranice (400), zadnja stran (400), sprednja stran (800)
- Nevarnost izpada gorečega goriva	Opravljeno
- CO iz izpušnih plinov	CO 0.9929 (g/m ³)
- Temperatura na površini	Opravljeno (z merilnikom)
- Električna varnost	NPD
- Možnost čiščenja	Opravljeno
- Temperatura dimnih plinov pri nazivni toplotni moči	T 279.8 C
- Vsebnost prahu po BimSchV	0.03586 g/m ³
- Mehanska odpornost (odvajanje dima iz dimnika/dimne cevi)	NPD
- Nominalna toplotna moč (skupaj)	12.05 KW
- Izhod ogrevanja prostorov (skupaj)	12.05 KW
- Energetska učinkovitost	76.04%
9. Učinkovitost izdelka, opredeljenega v točkah 1 in 2, je v skladu z deklarirano zmogljivostjo v točki 8. Ta izjava o zmogljivosti je izdana na izključno odgovornost proizvajalca, navedenega v točki 4.



Podpis: Goran Vrbica
Direktor

31. 10. 2018