

TEHNIČNI LIST 06.01.11-SVN SPECIALNI PREMAZI

JUBOCIDE Plus

biocidni pripravek za preprečevanje nastanka zidne plesni

1. Opis, uporabnost

JUBOCIDE Plus je vodna suspenzija biocidnih snovi, ki kot dodatek notranjim zidnim disperzijskim barvam učinkovito preprečuje oziroma zavira rast in razvoj večine najbolj razširjenih zidnih plesni. Izdelek je uporaben le kot preventiven fungicidni dodatek zidnim barvam in ne učinkuje kot dezinfekcijsko sredstvo za okužene zidne površine. Razvrstitev v skladu z ZBioP: sredstvo za zaščito prevlek, zaščitno sredstvo v gradbeništvu.

Seznam barv, pri katerih lahko uporabimo biocidni pripravek:

- JUPOL Classic
- JUPOL Silver
- JUPOL Strong protect
- JUPOL Thermo
- JUPOL Gold
- JUPOL Trend/Junior
- JUPOL Special
- JUPOL Brilliant
- JUPOL Latex (vsi sijaji)

2. Način pakiranja

plastenke po 500 ml

3. Tehnični podatki

gostota (kg/dm ³)	~1,00
čas sušenja T = +20 °C, rel. vl. zraka = 65 % (ur)	čas sušenja izbrane barve

4. Navodilo za uporabo

Plastenko pred uporabo dobro pretresemo in dobro vmešamo v barvo; doziranje: 20 do 100 ml na liter notranje zidne barve. Dodan pripravek lahko spremeni konsistenco barve, zato pri redčenju z vodo upoštevajte količino dodanega pripravka že kot del redčenja. Dodan pripravek ne vpliva na odtenek barve in druge tehnološke lastnosti, pomembne za nanašanje barve. Posušen barvni nanos ne ogroža zdravja ljudi in živali. Če okužene površine, pred prvim nanosom barve predhodno umijemo z mokro krpo in suhe dezinficiramo s pripravkom ALGICIDE Plus concentrate ali ALGICIDE Plus spray.

Uporaba pripravka je možna le v primernih mikroklimatskih pogojih: temperatura zraka in zidne podlage naj ne bo nižja od +5 °C in ne višja od +35 °C, relativna vlažnost zraka pa ne višja od 80 %.

Okvirna oziroma povprečna poraba:
JUBOCIDE Plus 20 do 100 ml/l notranje zidne barve

Orodje takoj po uporabi temeljito operemo z vodo.

5. Varstvo in zdravje pri delu

Podrobnejša navodila glede rokovanja z izdelkom, uporabo osebne zaščitne opreme, ravnanje z odpadki, čiščenje



orodja, ukrepi za prvo pomoč, opozorilne oznake, opozorilne besede, komponente, ki določajo nevarnost, izjave o nevarnosti in varnostne izjave so navedeni v varnostnem listu izdelka, ki ga najdete na Jubovi spletni strani ali ga zahtevate od proizvajalca ali od prodajalca. Pri vgradnji izdelka je potrebno upoštevati tudi navodila in predpise iz varstva pri gradbenih, fasaderskih in slikopleskarskih delih.

6. Zdravstvena neoporečnost

Posušeni nanos barve zaščiten s pripravkom JUBOCIDE Plus zdravju ni škodljiv.

7. Skladiščenje, transportni pogoji in trajnost

Skladiščenje in transport pri temperaturi +5 °C do +25 °C, zaščiten pred direktnim osončenjem, izven dosega otrok, NE SME ZMRZNITI!

Trajnost pri skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži: najmanj 24 mesecev.

8. Kontrola kakovosti

Kakovostne karakteristike izdelka so določene z internimi proizvodnimi specifikacijami in s slovenskimi, evropskimi in drugimi standardi. Doseganje deklariranega ali predpisanega kvalitetnega nivoja stalno preverjamo v lastnih laboratorijih, občasno pa na drugih neodvisnih strokovnih ustanovah doma in v tujini, zagotavlja pa ga tudi v JUB-u že več let uveden sistem celovitega obvladovanja in kontrole kakovosti ISO 9001. V proizvodnji izdelka strogo upoštevamo slovenske in evropske standarde s področja varovanja okolja in zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, kar dokazujemo s certifikati ISO 14001, ISO 50001 in ISO 45001.

9. Druge informacije

Tehnična navodila v tem prospektu so dana na osnovi naših izkušenj in s ciljem, da se pri uporabi izdelka dosežejo optimalni rezultati. Za škodo, povzročeno zaradi napačne izbire izdelka, zaradi nepravilne uporabe ali zaradi nekvalitetnega dela, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.

Ta tehnični list dopolnjuje in zamenjuje vse predhodne izdaje, pridržujemo si pravico do morebitnih poznejših sprememb in dopolnitev.

Oznaka in datum izdaje: **TRC- 068/21-čad**, 12.11.2021

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija
T: (01) 588 41 00 h.c.
(01) 588 42 80 ali 080 15 56 svetovanje
E: info@jub.si
www.jub.eu



ISO 9001 Q-159
ISO 14001 E-034
ISO 50001 En-024
ISO 45001 H-022



Proizvod je izdelan v organizaciji, ki je imetnik certifikatov ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ISO 50001:2018, ISO 45001:2018

