

SPEKTRA Fresh&Easy

PODROČJE UPORABE

Za zaščito in dekoracijo notranjih stenskih in stropnih površin. Barva vsebuje mikroinkapsulirano dišavo, ki se daljši čas sprošča v prostor in ga tako bogati s svežim vonjem. Trajanje sproščanja dišave je odvisno od temperature prostora in zračenja.

Primerna za barvanje vseh vrst mineralnih ometov, vlakno cementnih plošč, betona, mavčno-kartonskih plošč, tapet iz steklenih vlaken, papirnatih reliefnih tapet in starih premazov

LASTNOSTI

- vsebuje mikroinkapsulirano dišavo jasmina
- izredna pokrivna moč že v 1 sloju
- toplo bela niansa
- visoko paroprepustna
- zdravju in okolju prijazna

TEHNIČNI PODATKI

SESTAVA	vinilacetana kopolimerna disperzija, pigment, polnila in posebni dodatki
BARVNI TONI	bela
SIJAJ (EN 13300)	mat
GOSTOTA	1,61 – 1,65 kg/l
PRALNOST (EN 13300)	Razred 5 (ni pralna)
PAROPREPUSTNOST s_d (ISO EN 7783:2012)	0,014 ± 0,006 m (razred V ₁ , visoka paroprepustnost)
REDČENJE	z vodo do 10 %
EU VOC kategorija in meje	IIA(a), 140 g/l (2010); izdelek vsebuje: max. 10 g/l
EMBALAŽNE ENOTE	5 l, 14 l
UPORABNOST	Originalno zaprt in na priporočen način skladiščen izdelek (temperatura od + 5°C do + 35°C, suh prostor) je uporaben do datuma, ki je naveden na embalaži. NE SME ZMRZNITI!

NAVODILA ZA UPORABO

NAČIN NANAŠANJA	valjček, čopič, brizganje
POGOJI DELA	Temperatura barve, zraka in podlage minimalno + 5 °C.
SUŠENJE (T= +20 °C, rel. vlažnost 65 %)	Suh in primeren za naslednji nanos po 4 – 6 urah.
IZDATNOST	Teoretično: pri enkratnem nanosu ca. 8 - 12 m ² z 1 l. Praktična poraba je odvisna od vpojnosti in hrapavosti podlage.
ČIŠČENJE ORODJA	takoj po uporabi z detergentom in vodo

PRIPRAVA PODLAGE

S podlage odstranimo prah, slabo vezane delce in druge nečistoče. Stare opleske, ki odpadajo, odstranimo. Večje razpoke in poškodovane dele podlage zapolnimo z ustreznimi materiali na mineralni osnovi. Sledi impregniranje s **SPEKTRA akrilno impregnacijo**. Podlaga mora biti pred barvanjem suha in utrjena.

S plesnijo in algami okužene zidne površine pred barvanjem premažemo s **SPEKTRA biocidnim sredstvom SANITOL**. Ko se stene posušijo, plesen mehansko odstranimo. **SPEKTRA notranji zidni barvi Fresh&Easy** dodamo **SPEKTRA zaščito pred plesnijo ZP**, ki daljši čas preprečuje rast mikroorganizmov.

Madeže nikotina, izliva vode, katrana, vodotopnih svinčnikov,... prebarvamo s **SPEKTRA antinikotinsko barvo**, ki je že zaključni premaz. Zdrave in nerazpokane podlage, obarvane z gladkimi, sijajnimi ali polsijajnimi emalji ali disperzijskimi barvami očistimo in zbrusimo z brusnim papirjem (št. 150).

PREMAZNI SISTEMI

PODLAGA	PRIPRAVA PODLAGE	IMPREGNACIJA	GLAJENJE	KONČNI PREMAZ
Nova neobarvana podlaga - apno-cementni ometi - mavčno-kartonske plošče - beton in druge neporozne podlage		1x SPEKTRA akrilna impregnacija 1x SPEKTRA globinska impregnacija	2x SPEKTRA notranji kit - fini (po potrebi)	1 - 2x SPEKTRA Fresh&Easy
Obarvana z disperzijskimi barvami - več slojev vpojnih, nepralnih premazov - gladki, sijajni, pralni premazi	čiščenje, odstranjevanje nevezanih delcev, popravilo poškodovanih mest čiščenje, brušenje	1x SPEKTRA akrilna impregnacija		

OPOMBE IN POSEBNOSTI

- Barvo pred uporabo dobro premešajte.
- Čas sušenja se pri nižjih temperaturah in višji zračni vlagi podaljša.
- Če barvo redčite z večjo količino vode od predpisane, se kritnost barvnega filma ustrezno zmanjša.

