

SL

Tehnični podatki

Svetilka LED zidna/stropna white²


Energijsko varčna nadgradna ravna LED svetilka modernega izgleda.
Enostavna pritrditev pokrova s pomočjo sredinskih vzmeti.

Montaža: nadomet strop /stena
Barva: bela
Material: jeklo / PMMA



Št.artikla	2004.50018.0196	R 18W okrogla	EAN
Št.artikla	2004.50024.0196	R 24W okrogla	9008954561265
Št.artikla	2004.50030.0196	R 30W okrogla	9008954561234
Št.artikla	2003.50024.0196	Q 24W kvadratna	9008954561135
			9008954561173

Elektro

Tip svetilke: LED - ni zamenljiva
Življenska doba: Ø 25.000 ur
Moč: 18W 24W 30W
Svetilnost: 2000lm 2700lm 3400lm (φuse 360°)
Obnovljivost svetlobe: CRI >80
Barva svetlobe: 3000K
Izhod svetlobe: direkt
Simetrija: simetrična
Kot sevanja: 116°
Zatamniti: no
Balast: none
Napetost: 220 - 240V AC
Priklopne sponke: sponka 3-polna, max. 2,5mm²

Ohišje

Barva ohišja: bela
Ohišje: jeklena pločevina
Pokrov: PMMA opal
Zaključek: vzmeti

Varnost

Zaščita: IP20
Klasa zščite: SK I Zaščitna povezava prevodnik
Temperaturno območje: -15°C za +35°C

Pribor

Montažni material

Mere (Øxv = premer x višina / dxšxv = dolžina/širina/višina)

R 18W, 24W okrogla	Øxv	330 x 57mm
Q 24W kvadratna	dxšxv	330 x 330 x 57mm
R 30W okrogla	Øxv	380 x 57mm

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda
energijske učinkovitosti **E**
(2004500180196-L, 2004500240196-L,
2003500240196-L, 2004500300196-L)

Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna.
Inštalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise.
Napravo je potrebno pred inštalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek.omrežja. Naprave ne smemo spreminjati.
Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.