

SL Tehnični podatki

Svetilka zidna/stropna za vl.pr. LED white² R IP54



Energijsko varčna nadgradna ravna LED svetilka modernega izgleda.

Primerna za zunanjo montažo.

Enostavna pritrditev pokrova s pomočjo sredinskih vzmeti.

Montaža: nadomet strop /stena
Barva: bela
Material: jeklo / PMMA



| | | | |
|-------------------|-----------------|----------------------|---------------|
| Št.artikla | 2004.50518.0196 | R 18W okrogal | EAN |
| Št.artikla | 2004.50130.0196 | R 30W okrogal | 9008954561111 |
| | | | 9008954961508 |

Elektro

Svetlobni vir: LED (ni zamenljiva)
Življenska doba: L70/B50 (25°C) 25.000 ur
Moč: 18W 30W
Svetilnost: 2000lm 3400lm (φ_{use} 360°, brutto)
Obnovljivost svetlobe: CRI >80
Barva svetlobe: 3000K
Izhod svetlobe: direkt
Simetrija: simetrična
Kot sevanja: 116°
Zatemniti: no
Krmilna naprava: Gonilnikom LED (ni mogoče zamenjati)
Napetost: 220 - 240V AC
Priklopne sponke: sponka 3-polna, max. 2,5mm²

Ohišje

Barva ohišja: bela
Ohišje: jeklena pločevina
Pokrov: PMMA opal
Zaključek: vzmeti

Varnost

Zaščita: IP54
Klasa zščite: SK I Zaščitna povezava prevodnik
Temperaturno območje: -15°C za +35°C

Pribor

Montažni material

Mere (Øxv = premer x višina)

| | | |
|--------------|-----|------------|
| R 18W | Øxv | 330 x 57mm |
| R 30W | Øxv | 380 x 57mm |

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti **E**
(2004505180196-L, 2004501300196-L)

Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna.

Instalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise.

Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek.omrežja. Naprave ne smemo spreminjati.

Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.