

SL Tehnični podatki

Svetilka za vlažne prostore LED lite



Desig za linijsko montažo z indirektnim svetlobnim učinkom

Možna montaža na prostem, enostavna montaža z montažnim priborom.



Montaža: nadomet strop/stena
Barva: bela
Material: polycarbonat



Št.artikla 2000.08224.0196 LED lite **M 24W**
Št.artikla 2000.08836.0196 LED lite **L 36W**

Elektro


Svetlobni vir: LED (ni zamenljiva)
Življenska doba: L70/B50 (25°C) 25.000 ur
Moč: 24W 36W
Svetilnost: 2500lm 3900lm (φ_{use} 360°)
Obnovljivost svetlobe: CRI =81
Barva svetlobe: 4000K
Izhod svetlobe: neposredno in posredno
Simetrija: simetrična
Kot sevanja: 150°
Zatamniti: no
Krmilna naprava: Gonilnikom LED (ni mogoče zamenjati)
Napetost: 220 - 240V AC / 50Hz
Priklopne sponke: sponka 2-polna

Montaža + Povezava

- > Montažne sponke pritrdite na trdno podlago
- > Svetilko pritrdite na sponke
- > Izklopite napetost
- > Z izvijačem privzdignite priklopno dozo
- > Namestite kabel
- > Kabel po shemi priklopite na sponke
- > Pritrdite uvodnico
- > Zaprite priklopno dozo
- > Priklopite napetost

Odprite priklopno dozo

Priklop



Ohišje

Barva ohišja: bela
Ohišje: polycarbonat
Pokrov: polycarbonat opal

Varnost

Zaščita: IP 65
Klasa zščite: SK II zaščita izolacije
Temperaturno območje: -15°C za +35°C

Motnje

- > Preverite napetost
- > Preverite priklop
- > Preverite kabel

Pribor

Montažni lok za pritrditev na strop, vijaki z vložki

Mere dxšxv

LED lite **M 24W** dolžina/širina/višina 1125 x 43 x 32mm
LED lite **L 36W** dolžina/širina/višina 1500 x 43 x 32mm



Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna.

Instalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise.

Napetost je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti. Naprave ne smemo spreminjati.

Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.